

OPIS

Wideodomofon głośnomówiący z pętlą indukcyjną. Może być montowany w różny sposób w zależności od zastosowanych akcesoriów: montowany natynkowo, na biurku podtynkowo, ze słuchawką, uchylnie zarówno przy montażu natynkowym i podtynkowym. Ekran kolorowy 4.3" (16:9). Klawisze na froncie umożliwiają otwarcie zamka, odebranie wywołania i rozmowę, włączenie światła oraz aktywację panelu zewnętrznego/ przegląd kamer. Lampki LED są użyte do sygnalizacji: statusu połączenia, statusu drzwi, połączenia z panelem wyjściowym. Regulacja poziomu głośnika, głośność dźwięku wywołania oraz parametrów obrazu. Konfiguracja za pomocą konfiguratorów. Możliwy wybór 16 dzwonek.

URZĄDZENIA POWIĄZANE

- 344572 Zestaw do montażu aparatu podtynkowo
- 344562 Zestaw do montażu aparatu podtynkowo uchylnie
- 344592 Zestaw do montażu aparatu natynkowo uchylnie
- 344582 Zestaw ze słuchawką
- 344552 Podstawka na biurkowa

DANE TECHNICZNE

Zasilanie z BUS SCS:	18 - 27 V DC
Pobór w trybie czuwania :	8,5 mA
Pobór maks. podczas pracy:	290 mA
Maks. przekrój przewodu	2 x 1 mm ²
Temperatura pracy :	5 - 40 °C
Stopień ochrony	IP20

PODSTAWOWA FUNKCJONALNOŚĆ

WYŚWIETLACZ LCD 16:9 (4.3")
 KOMUNIKACJA Z DEDYKOWANYMI PANELAMI ZEWNĘTRZNYMI - OTWARCIE PRZEJŚCIA
 PŁYNNA REGULACJA NATĘŻENIA SYGNAŁU DZWONKA
 WYCISZENIE DZWONKA
 PŁYNNA REGULACJA PARAMETRÓW OBRAZU
 FUNKCJA DZWONKA DRZWIOWEGO
 MOŻLIWOŚĆ WYMIANY NA DOWOLNY APARAT Z OFERTY BTICINO
 MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA DODATKOWYCH APARATÓW WIDEO I DOMOFONOWYCH BTICINO W APARTAMENCIE (MAX 5 SZT)
 WYBÓR SYGNAŁU WYWOŁANIA Z ZAPROGRAMOWANYCH 16 DZWONKÓW Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZYPISANIA RÓŻNYCH TONÓW DO PRZYCIŚKU DZWONKA, PANELI KOMUNIKACYJNYCH, ETC
 PROGRAMOWALNE PRZYCIŚKI (NP. STEROWANIE BRAMĄ, SZLABANEM, OŚWIETLENIEM)
 BEZPOŚREDNIE PODŁĄCZENIE DODATKOWEGO DZWONKA
 FUNKCJA PĘTLI INDUKCYJNEJ - DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH APARATÓW SŁUCHOWYCH

Widok

