


**OPIS**

Domofon głośnomówiący 2-przewodowy do instalacji na ścianie lub na biurku.  
 Wyposażony w 2 przyciski mechaniczne do sterowania głównymi funkcjami – odbiór i zakończenie rozmowy oraz 3 klawisze dotykowe do sterowania funkcjami: otwarcie zamka, sterowanie oświetleniem schodów i aktywacja panelu / przełączanie.  
 Dodatkowe 4 klawisze programowalne służą do obsługi różnych funkcji: np. interkomu, sterowania dodatkowym zamkiem i innych funkcji ogólnych.  
 Urządzenie posiada z boku joystick do regulacji dźwięku wywołania oraz sygnalizację wyłączenia wywołania.  
 Aparat może być zainstalowany na ścianie z wykorzystaniem dostarczanego uchwytu lub na biurku z użyciem podstawki zamawianej oddzielnie.  
 Aparat może obsługiwać również funkcję Pracownia / Gabinet zawodowy.  
 Urządzenie musi być skonfigurowane fizycznie za pomocą zworek – konfiguratorów.

**Widok****URZĄDZENIA POWIĄZANE**

344692 - Podstawka na biurkowa

**DANE TECHNICZNE**

Zasilanie z BUS SCS:	18 - 27 V DC
Pobór w trybie czuwania :	8,5 mA
Pobór maks. podczas pracy:	55 mA
Maks. przekrój przewodu	2 x 1 mm <sup>2</sup>
Temperatura pracy :	5 - 40 °C

**PODSTAWOWA FUNKCJONALNOŚĆ**

WYWOŁANIE PORTIERA - przy systemach z centralą portierską  
 KOMUNIKACJA AUDIO Z GŁÓWNYM PANELEM ZEWNĘTRZNYM  
 KOMUNIKACJA AUDIO Z DODATKOWYM PANELEM ZEWNĘTRZNYM  
 OTWARCIE BRAMEK WEJŚCIOWYCH NA TEREN OSIEDLA  
 OTWARCIE DRZWI WEJŚCIOWYCH DO KLATKI SCHODOWEJ  
 OTWARCIE DRZWI WEJŚCIOWYCH DO WYDZIELONEGO KORYTARZA  
 STEROWANIE JEDNĄ BRAMĄ WJAZDOWĄ  
 PŁYNNA REGULACJA NATĘŻENIA SYGNAŁU DZWONKA JOYSTIKIEM  
 FUNKCJA DZWONKA DRZWIOWEGO  
 FUNKCJA PRACOWNIA / GABINET ZAWODOWY  
 FUNKCJA „BEZPIECZNY ZAMEK”  
 FUNKCJA PAGER  
 WYBÓR SYGNAŁU WYWOŁANIA Z ZAPROGRAMOWANYCH  
 16 DZWONKÓW - z możliwością przypisania różnych tonów do przycisku dzwonka, paneli komunikacyjnych

**WYMIARY**