

OPIS

Domofon słuchawkowy przeznaczony do stosowania w cyfrowych 2 przewodowych - systemach wideo domofonowych i domofonowych BTicino - montowany natynkowo. Wyposażony w klawisz otwarcia zamka oraz klawisz dodatkowej funkcji. Trzystopniowa regulacja głośności dźwięku wywołania (w tym wyciszenie). Konfiguracja za pomocą zworek (konfiguratorów). W systemach wideo-domofonowych lub mieszanych systemach audio-wideo, domofon musi być wyposażony w terminator linii 003499, połączony do zacisków BUS w słuchawce.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie z BUS SCS:	18 - 27 V DC
Pobór w trybie czuwania :	3,5 mA
Pobór maks. podczas pracy:	35 mA
Maks. przekrój przewodu	2 x 1 mm ²
Temperatura pracy :	5 - 40 °C
Stopień ochrony	IP20


PODSTAWOWA FUNKCJONALNOŚĆ

MONTAŻ NATYNKOWY
DWA PRZYCISKI FUNKCYJNE
OTWARCIA ZAMKA
DODATKOWY PRZCISK DO OBSŁUGI INNEJ FUNKCJI,
ZAPROGRAMOWANEJ PODCZAS KONFIGURACJI (NP. OTWARCIE
BRAMY WJAZDOWEJ, ZAŁĄCZENIE OŚWIETLENIA KLATKI)
3-STOPNIOWA REGULACJA GŁOŚNOŚCI SYGNAŁU WYWOŁANIA
4 MOŻLIWE SYGNAŁY WYWOŁANIA

Widok



DANE WYMIAROWE



A	B	C
78 mm	194 mm	54,5 mm