

OPIS

Domofon słuchawkowy Classe 100 do stosowania w instalacjach 2-przewodowych, natynkowy. Posiada przyciski otwarcia zamka i cztery programowalne przyciski, których tryb działania jest ustalany poprzez odpowiednią konfigurację. Głośność dzwonka można regulować, bądź całkowicie wyłączyć. Oferuje 16 różnych, już zaprogramowanych rodzajów sygnałów dzwinkowych. Ponadto dysponuje następującymi funkcjami:

- sekretność rozmów - rozmowa prowadzona pomiędzy panelem zewnętrznym a aparatem wewnętrznym nie może być słyszana przez inne aparaty wewnętrzne,
- sprawdzanie stanu pozycji zamka
- możliwość pracy w trybie dzwonka do drzwi

DANE TECHNICZNE

Zasilanie z BUS SCS:	18 - 27 V DC
Pobór w trybie czuwania :	5 mA
Pobór maks. podczas pracy:	35 mA
Maks. przekrój przewodu	2 x 1 mm ²
Temperatura pracy :	5 - 40 °C
Stopień ochrony	IP20


PODSTAWOWA FUNKCJONALNOŚĆ

WYWOŁANIE PORTIERA - przy systemach z centralą portierską
KOMUNIKACJA AUDIO Z GŁÓWNYM PANELEM ZEWNĘTRZNYM
KOMUNIKACJA AUDIO Z DODATKOWYM PANELEM ZEWNĘTRZNYM
OTWARCIE BRAMEK WEJŚCIOWYCH NA TEREN OSIEDLA
OTWARCIE DRZWI WEJŚCIOWYCH DO KLATKI SCHODOWEJ
OTWARCIE DRZWI WEJŚCIOWYCH DO WYDZIELONEGO KORYTARZA
4 PROGRAMOWALNE PRZYCISKI (STEROWANIE BRAMAMI
WJAZDOWYMI, WYWOŁANIE PORTIERA, WŁĄCZENIE OŚWIETLENIA
KLATKI ETC)
PŁYNNĄ REGULACJĄ NATĘŻENIA SYGNAŁU DZWONKA
FUNKCJA DZWONKA DRZWIOWEGO
WYBÓR SYGNAŁU WYWOŁANIA Z ZAPROGRAMOWANYCH
16 DZWONKÓW Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZYPISANIA RÓŻNYCH TONÓW
DO PRZYCISKU DZWONKA, PANELI KOMUNIKACYJNYCH, ETC

Widok



DANE WYMIAROWE



A	B	C
95 mm	192 mm	45 mm