

## OPIS

Wideodomofon głośnomówiący z funkcją przekazywania rozmów do smart fonów z systemem Android lub iOS. Wideodomofon może być stosowany w cyfrowych systemach Wideo domofonowych BTicino. Wyposażony w kolorowy 5" Ekran LCD. Podstawowe funkcje dostępne z dostępnych z pojemnościowych przycisków umieszczonych na obudowie (otwarcie zamka, podgląd kamer, sterowania bramą wjazdową lub inne najczęściej używane). Urządzenie musi być konfigurowane przy pomocy menu lub przez fizyczne podłączenie konfiguratorów. Montaż natynkowy przy pomocy uchwytu będącego na wyposażeniu urządzenia (wymagana standardowa puszka podtynkowa Ø60) lub nabiurkowy za pomocą dodatkowego wyposażenia. Kolor Biały

## URZĄDZENIA POWIĄZANE

- 344692 Podstawka do montażu nabiurkowego  
 346020 Dodatkowy 2-modułowy zasilacz, do lokalnego zasilania aparatu,

## DANE TECHNICZNE

Zasilanie z BUS SCS:	18-27 VDC
Pobór w trybie czuwania:	40 mA
Pobór maks. podczas pracy:	330 mA
Temperatura pracy:	od (+5) do (+40) °C
Stopień ochrony:	IP 20

## PODSTAWOWA FUNKCJONALNOŚĆ

- KOMUNIKACJA ZE SMARTFONAMI BĘDĄCYMI W ZASIĘGU SIECI min 3G
- WYWOŁANIE PORTIERA - przy systemach z centralą portierską
- KOMUNIKACJA WIDEO Z GŁÓWNYM PANELEM ZEWNĘTRZNYM
- KOMUNIKACJA WIDEO Z DODATKOWYM PANELEM ZEWNĘTRZNYM
- OTWARCIE BRAMEK WEJŚCIOWYCH NA TEREN OSIEDLA
- OTWARCIE DRZWI WEJŚCIOWYCH DO KLATKI SCHODOWEJ
- OTWARCIE DRZWI WEJŚCIOWYCH DO WYDZIELONEGO KORYTARZA
- STEROWANIE BRAMAMI WJAZDOWYMI
- PŁYNNĄ REGULACJĄ NATĘŻENIA SYGNAŁU DZWONKA
- PŁYNNĄ REGULACJĄ PARAMETRÓW OBRAZU
- WYBÓR SYGNAŁU WYWOŁANIA Z ZAPROGRAMOWANYCH 17 DZWONKÓW Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZYPISANIA RÓŻNYCH TONÓW DO PRZYCIŚKU DZWONKA, PANELI KOMUNIKACYJNYCH

## Widok



## DANE WYMIAROWE