

OPIS

Domofon do stosowania w cyfrowych systemach wideo domofonowych BTicino. Domofon głośnomówiący montowany natynkowo lub na biurku (z wykorzystaniem podstawki zamawianej oddzielnie). Klawisze na froncie umożliwiają otwarcie zamka, odebranie wywołania i rozmowę, włączenie światła oraz aktywację panelu zewnętrznego. Regulacja poziomu głośnika oraz głośności dzwonka wywołania. Konfiguracja za pomocą zworek (konfiguratorów).

Widok



URZĄDZENIA POWIĄZANE

344552 Podstawka do montażu na biurkowego


DANE TECHNICZNE

Zasilanie z BUS SCS:	18 - 27 V DC
Pobór w trybie czuwania :	5 mA
Pobór maks. podczas pracy:	80 mA
Maks. przekrój przewodu	2 x 1 mm ²
Temperatura pracy :	5 - 40 °C
Stopień ochrony	IP20

PODSTAWOWA FUNKCJONALNOŚĆ

WYWOŁANIE PORTIERA - przy systemach z centralą portierską
KOMUNIKACJA AUDIO Z GŁÓWNYM PANELEM ZEWNĘTRZNYM
KOMUNIKACJA AUDIO Z DODATKOWYM PANELEM ZEWNĘTRZNYM
OTWARCIE BRAMEK WEJŚCIOWYCH NA TEREN OSIEDLA
OTWARCIE DRZWI WEJŚCIOWYCH DO KLATKI SCHODOWEJ
OTWARCIE DRZWI WEJŚCIOWYCH DO WYDZIELONEGO KORYTARZA
STEROWANIE JEDNĄ BRAMĄ WJAZDOWĄ
PŁYNNĄ REGULACJĄ NATĘŻENIA SYGNAŁU DZWONKA
FUNKCJA DZWONKA DRZWIOWEGO
WYBÓR SYGNAŁU WYWOŁANIA Z ZAPROGRAMOWANYCH
16 DZWONKÓW Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZYPISANIA RÓŻNYCH TONÓW
DO PRZYCIŚKU DZWONKA, PANELI KOMUNIKACYJNYCH

DANE WYMIAROWE



A	B	C
90 mm	140 mm	27 mm