

OPIS

Wideodomofon głośnomówiący montowany natynkowo. Do stosowania w cyfrowych systemach Wideo domofonowych BTicino. Wyposażony w kolorowy 7" dotykowy Ekran LCD. Podstawowe funkcje dostępne z dostępne z pojemnościowych przycisków umieszczonych na obudowie (otwarcie zamka, podgląd kamer, sterowania bramą wjazdową lub inne najczęściej używane). Funkcje zaawansowane - zestaw wiadomości tekstową lub głosową, intercom, komunikacja z centralą portierską jeżeli jest zainstalowana w systemie etc - dostępne z menu graficznego na ekranie. Urządzenie musi być skonfigurowane przy pomocy menu lub przez fizyczne podłączenie konfiguratorów. Montaż natynkowy przy pomocy uchwyty będącego na wyposażeniu urządzenia (wymagana standardowa puszka podtynkowa Ø60) lub nabiurkowy za pomocą dodatkowego wyposażenia.

344612 – kolor BIAŁY

344613 – kolor ANTRACYTOWY

URZĄDZENIA POWIĄZANE

344632 Podstawka do montażu nabiurkowego

346020 Dodatkowy 2-modułowy zasilacz, do lokalnego zasilania aparatu, jeżeli jest wymagany


DANE TECHNICZNE

Zasilanie z BUS SCS:	18 - 27 V DC
Pobór w trybie czuwania :	40 mA
Pobór maks. podczas pracy:	330 mA
Maks. przekrój przewodu	2 x 1 mm ²
Temperatura pracy :	5 - 40 °C
Stopień ochrony	IP20

PODSTAWOWA FUNKCJONALNOŚĆ

Menu OSD z INTERFACEM GRAFICZNYM (IKONY)
 WYWOŁANIE PORTIERA - przy systemach z centralą portierską
 KOMUNIKACJA WIDEO Z GŁÓWNYM PANELEM ZEWNĘTRZNYM
 KOMUNIKACJA WIDEO Z DODATKOWYM PANELEM ZEWNĘTRZNYM
 OTWARCIE BRAMEK WEJŚCIOWYCH NA TEREN OSIEDLA
 OTWARCIE DRZWI WEJŚCIOWYCH DO KLATKI SCHODOWEJ
 OTWARCIE DRZWI WEJŚCIOWYCH DO WYDZIELONEGO KORYTARZA
 STEROWNIE BRAMAMI WJAZDOWYMI
 PŁYNNĄ REGULACJĄ NATĘŻENIA SYGNAŁU DZWONKA
 PŁYNNĄ REGULACJĄ PARAMETRÓW OBRAZU
 WYBÓR SYGNAŁU WYWOŁANIA Z ZAPROGRAMOWANYCH 17
 DZWONKÓW Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZYPISANIA RÓŻNYCH TONÓW DO PRZYCIŚKU DZWONKA, PANELI KOMUNIKACYJNYCH

Widok



DANE WYMIAROWE

